



Installation and Owner's Manual
Manual de instalación y del propietario
Manuel d'installation et d'utilisation
Manual de Instalação e do Proprietário

TOTO


Single Handle Lavatory Faucet
Grifo de Lavabo de Una Manija
Robinet de Lavabo à une Manette
Faucet de Alça Única com Balcão de Banheiro




GE
TLG07301U
TLG07303U
TLG07305U




GC
TLG08301U
TLG08303U
TLG08305U



GM
TLG09301U
TLG09303U
TLG09305U



GB
TLG010301U
TLG010303U
TLG010305U



GF
TLG011301U
TLG011303U
TLG011305U


Warranty Registration and Inquiry

For product warranty registration, TOTO U.S.A. Inc. recommends online warranty registration. Please visit our web site <http://www.totousa.com>. If you have questions regarding warranty policy or coverage, please contact TOTO U.S.A. Inc., Customer Service Department, 1155 Southern Road, Morrow, GA 30260 (888) 295-8134 or (678) 466-1300 when calling from outside of U.S.A.


TABLE OF CONTENTS	
Thanks for Choosing TOTO!.....	2 Tools You Will Need.....3
Warnings.....	2 Specifications.....3
Before Installation.....	2 Installation Procedure.....4
Care and Cleaning.....	2 Warranty..... 8
Included Parts.....	3 Rough-In Dimensions.....30
THANK YOU FOR CHOOSING TOTO!	
The mission of TOTO is to provide the world with healthy, hygienic and more comfortable lifestyles. We design every product with the balance of form and function as a guiding principle. Congratulations on your choice.	
WARNINGS	
For safe operation of the faucet, please observe the following:	
■ Operating Pressure: ▪ Minimum Pressure.....20 psi (138 kPa), dynamic ▪ Maximum Pressure.....80 psi (551 kPa), static ■ Do not use the product at an ambient temperature below 32° F (0° C)	
BEFORE INSTALLATION	
■ Observe all local plumbing codes. ■ Before installing the faucet, be sure to thoroughly flush the supply pipes of dirt and debris. ■ Make sure the water supply is shut off at the stop valve. ■ Read these instructions carefully to ensure proper installation. ■ TOTO reserves the right to update product design without notice.	
CARE AND CLEANING	
Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with mild soap, rinsing thoroughly with warm water and drying with a clean, soft cloth. Do not use abrasive cleaners, steel wool or harsh chemicals, as these will dull the finish. Failure to follow these instructions may void your warranty	

INCLUDED PARTS

Check to make sure you have the following parts indicated below:



Spout Assembly*



Drain Assembly



Aerator Key
GE GB GM GF



Aerator Key GC



Spout Mounting Hardware

TOOLS YOU WILL NEED



Adjustable
Wrench

SPECIFICATIONS


Water Supply Pressure	Minimum required: 20 psi (138 kPa) (Flowing)
	Maximum allowed: 80 psi (551 kPa)
Water Supply Connection	3/8 Comp
Ambient Temperature	32~104°F (0~40°C)
Humidity	Max. 90% RH
Flow Rate	Maximum 1.2 gallon/min (4.5 L/min)

INSTALLATION PROCEDURE

Faucet

1. Place gaskets under spout.

Pass the supply hoses and mounting studs through the mountin holes until the spout comes to rest.




2. Orient the spout as needed. From below the mounting surface, place the crescent shaped washer over the mounting studs as shown.

Fasten the mounting nuts to the studs to secure the spout.

Tighten with wrench as needed.

Connect the hoses to the supply lines. The left hose (marked with red band) connects to the hot water supply. The right hose connects to the cold water supply.


Tighten with wrench as needed.



INSTALLATION PROCEDURE


Drain

(1) Package status of drain assembly




ENGLISH

(2) Disassembling of drain
Please disassemble the drain into Part A, B and C as shown in the figure.




(3) Put Part A from above the drain port of the lavatory.




INSTALLATION PROCEDURE

ENGLISH

(4) Screw Part B from the bottom of the lavatory into Part A, turn the nut until the upper end of Part B is secured to the lavatory.
※Please don't forget the gasket in the middle of Part B.




(5) After the nut of Part C is aligned with the lower end thread of Part A, turn the nut in Part C until it is tightened.



(6) Connecting part installation (as shown in the figure)

- a. User shall buckle the wire head of the drain assembly into the bottom of the lifting guide sleeve.
- b. Until it clicks.



Note: Do not push it with force to avoid any damage.


INSTALLATION PROCEDURE

(7) Press the drain lift rod until it clicks.


※Check if it is well installed:

Press the drain lift rod and the cover part will pop up, then pull the drain lift rod again and the cover part will closed to stop the water.

Note: Do not press it with force to avoid any damage.



※The minimum bending radius of the drain rubber wire is R30mm.



WARRANTY

TOTO U.S.A., INC. LIMITED LIFETIME WARRANTY


1. TOTO warrants its residential faucets and bathroom accessories ("Product") to be free from defects in materials and workmanship during normal use when properly installed and serviced, for the lifetime of the Product from date of purchase. This limited warranty is extended only to the ORIGINAL PURCHASER of the Product and is not transferable to any third party, including but not limited to any subsequent purchaser or owner of the Product. This warranty applies only to TOTO Product purchased and installed in North, Central and South America.
2. TOTO's obligations under this warranty are limited to repair, replacement or other appropriate adjustment, at TOTO's option, of the Product or parts found to be defective in normal use, provided that such Product was properly installed, used and serviced in accordance with instructions. TOTO reserves the right to make such inspections as may be necessary in order to determine the cause of the defect. TOTO will not charge for labor or parts in connection with warranty repairs or replacements. TOTO is not responsible for the cost of removal, return and/or reinstallation of the Product.
3. This warranty does not apply to the following items:
 - a. Damage or loss sustained in a natural calamity such as fire, earthquake, flood, thunder, electrical storm, etc.
 - b. Damage or loss resulting from any accident, unreasonable use, misuse, abuse, negligence, or improper care, cleaning, or maintenance of the Product.
 - c. Damage or loss resulting from sediments or foreign matter contained in a water system.
 - d. Damage or loss resulting from improper installation or from installation of the Product in a harsh and/or hazardous environment, or improper removal, repair or modification of the Product.
 - e. Damage or loss resulting from electrical surges or lightning strikes or other acts which are not the fault of TOTO or which the Product is not specified to tolerate.
 - f. Damage or loss resulting from normal and customary wear and tear, such as gloss reduction, scratching or fading over time due to use, cleaning practices or water or atmospheric conditions, including but not limited to, the use of bleach, alkali, acid cleaners, dry (powder) cleaners or any other abrasive cleaners or the use of metal or nylon scrubbers.
4. In order for this limited warranty to be valid, proof of purchase is required. TOTO encourages warranty registration upon purchase to create a record of Product ownership at <http://www.totousa.com>. Product registration is completely voluntary and failure to register will not diminish your limited warranty rights.
5. If the Product is used commercially or is installed outside of North, Central or South America, TOTO warrants the Product to be free from defects in materials and workmanship during normal use for one (1) year from the date of installation of the Product, and all other terms of this warranty shall be applicable except the duration of the warranty.
6. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE, PROVINCE TO PROVINCE OR COUNTRY TO COUNTRY.
7. To obtain warranty repair service under this warranty, you must take the Product or deliver it prepaid to a TOTO service facility together with proof of purchase (original sales receipt) and a letter stating the problem, or contact a TOTO distributor or products service contractor, or write directly to TOTO U.S.A., INC., 1155 Southern Road, Morrow, GA 30260 (888) 295 8134 or (678) 466-1300, if outside the U.S.A. If, because of the size of the Product or nature of the defect, the Product cannot be returned to TOTO, receipt by TOTO of written notice of the defect together with proof of purchase (original sales receipt) shall constitute delivery. In such case, TOTO may choose to repair the Product at the purchaser's location or pay to transport the Product to a service facility.

THIS WRITTEN WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY MADE BY TOTO. REPAIR, REPLACEMENT OR OTHER APPROPRIATE ADJUSTMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY AVAILABLE TO THE ORIGINAL PURCHASER. TOTO SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR LOSS OF THE PRODUCT OR FOR OTHER INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXPENSES INCURRED BY THE ORIGINAL PURCHASER, OR FOR LABOR OR OTHER COSTS DUE TO INSTALLATION OR REMOVAL, OR COSTS OF REPAIRS BY OTHERS, OR FOR ANY OTHER EXPENSE NOT SPECIFICALLY STATED ABOVE. IN NO EVENT WILL TOTO'S RESPONSIBILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR USE OR FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION AND EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.


TABLA DE CONTENIDO	
¡Gracias por elegir TOTO!.....	9
Herramientas que Necesitara.....	10
Advertencias.....	9
Especificaciones.....	10
Antes de la Instalacion.....	9
Procedimiento de Montaje.....	11
Cuidado y Limpieza.....	9
Garantía.....	15
Partes Incluidas.....	10
Bosquejo.....	30
¡GRACIAS POR ELEGIR TOTO!	
La misión de TOTO es proporcionar al mundo estilos de vida saludables, higiénicos y más cómodos. Diseñamos cada producto con el equilibrio de forma y función como principio rector. Felicidades por tu elección.	
ADVERTENCIAS	
Para un funcionamiento seguro del grifo, tenga en cuenta lo siguiente: ■ Presión operacional: - Presión mínima 20 psi (138 kPa), dinámica - Presión máxima 80 psi (551 kPa), estático ■ No use el producto a una temperatura ambiente inferior a 32° F (0° C)	
ANTES DE LA INSTALACIÓN	
■ Observe todos los códigos de plomería locales. ■ Antes de instalar el grifo, asegúrese de enjuagar a fondo los tubos de suministro de suciedad y residuos. ■ Asegúrese de que el suministro de agua esté cerrado en la válvula de cierre. ■ Lea estas instrucciones cuidadosamente para asegurar una instalación correcta. ■ TOTO se reserva el derecho de actualizar el diseño del producto sin previo aviso.	
CUIDADO Y LIMPIEZA	
Su nuevo grifo está diseñado para años de rendimiento sin problemas. Mantenga su aspecto como nuevo limpiando periódicamente con jabón suave, enjuague bien con agua tibia y seque con un paño limpio y suave. No use limpiadores abrasivos, lana de acero o productos químicos agresivos, ya que éstos opacarán el acabado. El incumplimiento de estas instrucciones puede anular la garantía	

PARTES INCLUIDAS

Controle para asegurarse de que tiene las partes indicadas a continuación:



Ensamblaje de Salida
para Tina




Ensamblaje de Desagüe



Llave del Aireador
GE GB GM GF




Llave del Aireador GC



Equipo de Montura de Grifo

HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ



Llave
Ajustable

ESPECIFICACIONES

Presión de suministro de agua	Mínimo requerido: 20 psi (138 kPa) (Fluyendo)
	Máximo Permitido: 80 psi (551 kPa)
Tipo de Conneccion	3/8 Comp
Temperatura ambiente	32~104°F (0~40°C)
Humedad	Max. 90% RH
Flujo	Maximo 1.2 gallon/min (4.5 L/min)

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE

Llave

1. Coloque las juntas debajo de la salida para tina.




Pase las mangueras de suministro y los pernos de montaje a través de los orificios de montaje hasta que la salida para tina se afloje.

"2. Oriente la salida para tina según su necesidad. De la superficie de montaje inferior, coloque la arandela en forma de medialuna sobre los pernos de montaje como se muestra.

Ajuste las tuercas de montaje a los pernos para asegurar la salida para tina.


Ajuste con la llave lo necesario.

Conecte las mangueras a las líneas de suministro. La manguera izquierda (marcada con una banda roja) conecta el suministro de agua caliente. La manguera derecha conecta el suministro de agua fría.




Ensamblaje de Desagüe

(1) Estado del paquete del conjunto de desagüe




(2) Desmontaje del desagüe

Desmonte el desagüe en la parte A, B y C como se muestra en la figura




(3) Coloque la Parte A desde arriba del puerto de desagüe del lavatorio.




(4) Atornille la parte B desde la parte inferior del lavatorio en la parte A, gire la tuerca hasta que el extremo superior de la parte B quede fijado al lavatorio.

※No olvide la junta de resina en medio de la parte B.



(5) Una vez que la tuerca de la parte C esté alineada con la rosca inferior de la parte A, gire la tuerca en la parte C hasta que esté ajustada.




(6) Instalación de piezas de conexión (como se muestra en la figura)

a. Se debe presionar la cabeza del cable del conjunto de desagüe en la parte inferior del manguito de la guía de elevación.

b. Hasta que haga clic.

Nota: No lo empuje con fuerza para evitar daños.


Nota: No la presione con fuerza para evitar daños.



(7) Presione la varilla de elevación del desagüe hasta que haga clic.

※Compruebe si está bien instalado:

Presione la varilla de elevación del desagüe y la parte de la cubierta emergerá, y luego tire de nuevo la varilla de elevación del desagüe y la parte de la cubierta se cerrará para detener el agua.



Nota: No la presione con fuerza para evitar daños.

(8)※El radio de curvado mínimo del cable de goma del desagüe es R30 mm.

El radio de curvado mínimo es de R30 mm.



GARANTÍA

TOTO U.S.A., INC. GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

ESPAÑOL

1. TOTO garantiza que sus grifos residenciales y accesorios de baño ("Producto") no presentan defectos en sus materiales ni de fabricación durante su uso normal cuando son instalados y mantenidos adecuadamente, de por vida para el Producto a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada es válida solamente para el COMPRADOR ORIGINAL del Producto y no es transferible a una tercera persona, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier comprador o propietario subsecuente del Producto. Esta garantía aplica solamente al Producto TOTO comprado e instalado en América del Norte, Central, y del Sur.
2. Las obligaciones de TOTO bajo esta garantía se limitan a la reparación, cambio o cualquier otro ajuste, a petición de TOTO, del Producto o partes que resulten defectuosas en su uso normal, siempre que dicho Producto haya sido instalado, utilizado y mantenido de acuerdo con las instrucciones. TOTO se reserve el derecho de hacer tantas inspecciones como sean necesarias para determinar la causa del defecto. TOTO no cobrará por la mano de obra o partes relacionadas con las reparaciones o cambios garantizados. TOTO no es responsable por el costo de la remoción, devolución y/o reinstalación del Producto.
3. Esta garantía no aplica en los siguientes casos:
 - a. Daño o pérdida ocurrida en un desastre natural, tal como: incendio, sismo, inundación, relámpago, tormenta eléctrica, etc.
 - b. Daño o pérdida resultado de cualquier accidente, uso no razonable, mal uso, abuso, negligencia o cuidado, limpieza o mantenimiento inadecuado del Producto, incluyendo el uso de un agente limpiador abrasivo o el uso de cualquier otro producto de limpieza de manera inconsistente con las instrucciones del Producto.
 - c. Daño o pérdida causada por los sedimentos o material extraña contenida en un sistema de agua.
 - d. Daño o pérdida causada por una mala instalación o por la instalación del Producto en un ambiente duro y/o peligroso, o una remoción, reparación o modificación inadecuada del Producto.
 - e. Daño o pérdida causada por sobrecargas eléctricas o rayos u otros actos que no sean responsabilidad de TOTO o que el Producto no esté especificado para tolerar.
 - f. Daño o pérdida causada por el uso normal y personalizado, tal como reducción del brillo, rayado o pérdida de color en el tiempo debido al uso, prácticas de limpieza o condiciones del agua o atmosféricas.
4. Para que esta garantía limitada sea válida, prueba de compra es necesaria. TOTO anima el registro de la garantía sobre compra para cree un archivo de la propiedad del producto en <http://www.totousa.com>. El registro del producto es totalmente voluntario y la falta a registrar no disminuirá sus derechos de garantía limitada.
5. Si el Si el producto es utilizado comercialmente o es instalado fuera de América del Norte, Central o del Sur, TOTO garantiza que el producto no presenta defectos en sus materiales ni de fabricación durante su uso normal por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de instalación del Producto, y todos los otros términos de esta garantía deberán aplicar excepto la duración de la garantía.
6. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL ESTADO O PROVINCIA EN EL QUE SE ENCUENTRE.
7. Para obtener el servicio de reparación de esta garantía, debe llevar el Producto o enviarlo prepago a un módulo de servicios TOTO junto con la prueba de compra (recibo de compra original) y una carta en la que plantee el problema, o póngase en contacto con un distribuidor TOTO o el contratista de servicio de los productos, o escriba directamente a TOTO U.S.A., INC., 1155 Southern Road, Morrow, GA 30260 (888) 295 8134 o (678) 466-1300, si fuera de los E.E.U.U. Si, debido al tamaño del producto o naturaleza del defecto, el Producto no puede ser devuelto a TOTO, la recepción en TOTO del aviso escrito del defecto junto con la prueba de compra (recibo de compra original) constituirá el envío. En tal caso, TOTO podrá escoger entre reparar el Producto en el domicilio del comprador o pagar el transporte del Producto a un módulo de servicio.

ESTA GARANTÍA ESCRITA ES LA ÚNICA GARANTÍA HECHA POR TOTO. LA REPARACIÓN, CAMBIO U OTRO AJUSTE ADECUADO, TAL COMO APARECE EN ESTA GARANTÍA, SERÁ EL ÚNICO REMEDIO DISPONIBLE PARA EL COMPRADOR ORIGINAL. TOTO NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DEL PRODUCTO O POR CUALQUIER OTRO DAÑO ACCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE O POR DAÑOS INCURRIDOS POR EL COMPRADOR ORIGINAL, O POR LA MANO DE OBRA U OTROS COSTOS RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN O REMOCIÓN, O COSTOS DE REPARACIONES HECHAS POR OTROS, O POR CUALQUIER OTRO GASTO NO INDICADO DE MANERA ESPECÍFICA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE TOTO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE QUEDE PROHIBIDO POR LA LEY APLICABLE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO AQUELLAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD DE USO PARA EL USO O PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁ EXPRESAMENTE PROHIBIDA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LAS LIMITACIONES ACERCA DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA TÁCITA, O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN E INCLUSIÓN ANTERIORES PUEDEN NO APLICAR A USTED.

TABLE DES MATIÈRES

Merci d'avoir choisi TOTO!.....16	OutillageNécessaires.....17
Avertissements.....16	Caractéristiques.....17
Avant l'installation.....16	ProcédureD'Installation.....18
Nettoyage.....16	Garantie.....22
Pièces incluses.....16	Dimensions Brutes.....30

MERCI D'AVOIR CHOISI TOTO!

La mission de TOTO est de fournir au monde des modes de vie sains, hygiéniques et plus confortables. Nous concevons chaque produit avec l'équilibre entre la forme et la fonction comme principe directeur. Félicitations pour votre choix.

AVERTISSEMENTS

Pour un fonctionnement sûr du robinet, veuillez observer ce qui suit:

- Pression de fonctionnement:
Pression minimum 20 psi (138 kPa), dynamique
Pression maximum 80 psi (551 kPa), statique
- Ne pas utiliser le produit à une température ambiante inférieure à 32° F (0° C)

AVANT L'INSTALLATION


- Respectez tous les codes de plomberie locaux.
- Avant d'installer le robinet, assurez-vous de bien rincer les tuyaux d'alimentation de la saleté et des débris.
- Assurez-vous que l'alimentation en eau est coupée à la vanne d'arrêt.
- Lisez attentivement ces instructions pour assurer une installation correcte.
- TOTO se réserve le droit de mettre à jour la conception du produit sans préavis.

NETTOYAGE


Votre nouveau robinet est conçu pour des années de performance sans problème. Gardez l'aspect neuf en le nettoyant périodiquement avec un savon doux, en le rinçant abondamment à l'eau tiède et en le séchant avec un chiffon propre et doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de laine d'acier ou de produits chimiques agressifs, car cela ternirait la finition. Le non-respect de ces instructions peut annuler votre garantie.

PIÈCES INCLUSES

Assurez-vous d’avoir les pièces indiquées ci-dessous :



Assemblage de Bec




Assemblage du Drain



Clé de l'aérateur
GE GB GM GF



Clé de l'aérateur GC



Matériel de Montage de Bec

OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clé Réglable

CARACTÉRISTIQUES

Pression d’alimentation en eau	Minimum requis: 20 psi (138 kPa) (Écoulement)
	Maximum autorisé: 80 psi (551 kPa)
Connexion d’alimentation en eau	3/8 Comp
Température ambiante	32~104°F (0~40°C)
Humidité	Max. 90% RH
Débit	Maximum 1.2 gallon/min (4.5 L/min)

PROCÉDURE D'INSTALLATION

FRANÇAIS

Robinet

1. Placez les joints d'étanchéité sous le robinet.

Passez les tuyaux d'alimentation et les goudons de montage par les trous de montage jusqu'à ce que le robinet soit en place.



2. Orientez le robinet selon le besoin.
Du dessous de la surface de montage, placez la rondelle en forme de croissant sur les goudons de montage, comme illustré.

Serrez les écrous de montage sur les goudons pour fixer le robinet.

Serrez avec la clé selon le besoin.


Connectez les tuyaux aux conduites d'alimentation. Le tuyau de gauche (marqué par une bande rouge) est raccordé à l'alimentation en eau chaude. Le tuyau de droite est raccordé à l'alimentation en eau froide.

Serrez avec la clé selon le besoin.




Assemblage du Drain


(1) État de l'emballage du drain



(2) Démontage du drain
Démonter le drain en parties A, B et C comme
indiqué sur la figure.



(3) Placer la partie A au-dessus du port de vidange
du lavabo.




PROCÉDURE D'INSTALLATION


FRANÇAIS

(4) Visser la partie B du fond du lavabo à la partie A, tourner l'écrou jusqu'à ce que l'extrémité supérieure de la partie B soit fixée au lavabo.

※Ne pas oublier le joint de résine au milieu de la partie B.



(5) Une fois que l'écrou de la partie C est aligné avec le filetage au bas de la partie A, tourner l'écrou dans la partie C jusqu'à ce qu'il soit serré.




(6) Installation de la pièce de raccordement (comme illustré sur la figure)

- a. L'utilisateur doit fléchir la tête métallique du drain dans le bas du manchon de levage.
- b. Jusqu'à ce qu'il clique.

Remarque : Ne pas la pousser avec force pour éviter de l'endommager.

Remarque : Ne pas la pousser avec force pour éviter de l'endommager.




PROCÉDURE D'INSTALLATION

(7) Appuyer sur la tige de levage du drain jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

※Vérifier si elle est bien installée :

Appuyer sur la tige de levage du drain et la partie du couvercle s'ouvrira, puis tirer de nouveau sur la tige de levage du drain et la partie du couvercle se fermera pour arrêter l'eau.

Remarque : Ne pas la pousser avec force pour éviter de l'endommager.



(8)※Le rayon minimal de courbure du fil en caoutchouc du drain est R30 mm.

Le rayon minimal de courbure est R30 mm.



FRANÇAIS

GARANTIE

TOTO U.S.A., INC. GARANTIE LIMITÉE À VIE

1. TOTO garantit ses robinets résidentiels et accessoires de bain (« Produit ») contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant l'utilisation normale, lorsqu'ils sont correctement installés et maintenus pendant la durée de vie du produit à partir de la date d'achat du produit. La présente garantie limitée ne peut être prolongée que pour le seul ACHETEUR D'ORIGINE de l'appareil et n'est pas transférable à un tiers, y compris mais pas limité à tout acheteur ou propriétaire subséquent du produit. Cette garantie n'est applicable qu'aux produits achetés et installés en Amérique du Nord, Centrale, et du Sud.
2. Les obligations de TOTO selon les termes de cette garantie sont limitées à la réparation, remplacement ou autre ajustement en conséquent, au choix de TOTO, des produits ou des pièces défectueuses en service normal, pourvu qu'un tel produit ait été installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions. TOTO se réserve le droit d'effectuer ce genre de vérifications en cas de nécessité afin de déterminer la cause du défaut. TOTO ne facturera pas les interventions ou les pièces relatives à la réparation et au remplacement sous garantie. TOTO n'est pas responsable du coût de désinstallation, de renvoi et/ou de réinstallation de l'appareil.
3. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants:
 - a. Dommage ou perte suite à une cause naturelle telle que incendie, tremblement de terre, inondation, tonnerre, orage etc.
 - b. Dommage ou perte causé par tout accident, utilisation non adaptée, abus, négligence ou mauvais traitement, nettoyage ou entretien de l'appareil, y compris l'utilisation d'agent abrasif ou l'utilisation d'autres produits de nettoyage de façon incompatible aux instructions de l'appareil.
 - c. Dommage ou perte causé par des sédiments ou tout autre corps étranger contenus dans un réseau d'alimentation en eau.
 - d. Dommage ou perte suite à une mauvaise installation ou à l'installation de l'appareil dans un environnement rude et/ou dangereux ou une mauvaise désinstallation, réparation ou modification de l'appareil.
 - e. Dommage ou perte suite à des surtensions, foudres ou tous autres actes qui ne sont pas la responsabilité de TOTO, ou actes stipulés non supportables par le produit.
 - f. Dommage ou perte résultant d'une usure normale et habituelle, telle que la diminution du lustre, grattage ou décoloration avec le temps, habitude de nettoyage, l'eau, ou des conditions atmosphériques.
4. Pour que la garantie limitée soit valable, la preuve d'achat est exigée. TOTO vous encourage à enregistrer votre produit après l'achat pour créer un record du propriétaire, cela peut être fait au site <http://www.totousa.com>. L'enregistrement du produit est complètement volontaire et à défaut de l'enregistrement ne va pas limiter votre droit au garantie limitée.
5. Si le produit est utilisé dans un but commercial ou installé en dehors de L'Amérique du Nord, Centrale ou du Sud, TOTO garantit que le produit est exempt de tous défauts matériels et de fabrication pour une utilisation normale pendant une durée de an (1) à partir de la date d'installation du produit, en plus de respecter tous les autres termes sauf la durée de cette garantie.

6. CETTE GARANTIE DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL EST POSSIBLE QUE L'ACHETEUR AIT D'AUTRES DROITS QUI VARIENT DUN ÉTAT A UN AUTRE OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

7. Pour obtenir une réparation selon les termes de cette garantie, l'acheteur doit livrer le produit dans un centre de réparation de TOTO port payé avec preuve d'achat (reçu de caisse original), et une lettre expliquant le problème, ou contacter un distributeur de TOTO ou un entrepreneur de réparation du produit ou écrire directement à TOTO U.S.A., INC., Southern Road, Morrow, Géorgie 30260, (888) 295-8134 ou appelé (678) 466-1300, si en dehors de L'Etat Unis. Si, à cause de la taille du produit ou de la nature du défaut, il n'est pas possible de renvoyer le produit à TOTO, la réception par TOTO d'un avis écrit du défaut avec preuve d'achat (reçu de caisse original) constitue livraison. Dans un tel cas, TOTO peut choisir de réparer le produit chez l'acheteur ou de payer le transport du produit à un centre de réparation.

CETTE GARANTIE ÉCRITE EST LA SEULE GARANTIE FAITE PAR TOTO. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU TOUT AUTRE AJUSTEMENT APPROPRIÉ SELON LES TERMES DE CETTE GARANTIE EST LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR INITIAL. TOTO N'EST PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DU PRODUIT OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL OU SECONDAIRE OU DES DÉPENSES ENCOURUES PAR L'ACHETEUR INITIAL NI DE LA MAIN-D'OEUVRE OU AUTRES FRAIS ASSOCIÉS À L'INSTALLATION OU LA MANIPULATION, OU LES FRAIS DE RÉPARATION PAR DES TIERS, NI POUR TOUTS AUTRES FRAIS PAS SPÉCIFIQUEMENT MENTIONNÉS. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE TOTO NE PEUT DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. SAUF QUAND INTERDITE PAR UNE LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE SOUS-ENTENDUE, Y COMPRIS CELLE DE VENDABILITÉ OU D'APPLICATION POUR UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT REJETÉ. CERTAINES PAYS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA LONGUEUR D'UNE GARANTIE SOUS-ENTENDUE, OU L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU SECONDAIRES, IL EST DONC POSSIBLE QUE CETTE LIMITATION ET EXCLUSION NE S'APPLIQUE PAS À VOTRE CAS.

ÍNDICE

Obrigado por Escolher TOTO!.....	23	Ferramentas que Voce Precisara.....	24
Avisos.....	23	Especificações.....	24
Antes de Instalacao.....	23	Procedimento de instalação.....	25
Cuidados e Limpeza.....	23	Garantia.....	29
Pecas Incluidas.....	24	Dimensões Aproximadas.....	30

OBRIGADO POR ESCOLHER TOTO!

A missão da TOTO é proporcionar ao mundo estilos de vida saudáveis, higiênicos e mais confortáveis. Nós projetamos todos os produtos com o equilíbrio da forma e funcionamos como um princípio orientador. Parabéns pela sua escolha.

AVISOS

Para uma operação segura da faucet, observe o seguinte:

- Pressão de operação:
 Pressão Mínima 20 psi (138 kPa), dinâmico
 Pressão máxima 80 psi (551 kPa), estático
- Não use o produto a uma temperatura ambiente abaixo de 32° F (0° C)

ANTES DA INSTALAÇÃO


- Observe todos os códigos locais de encanamento.
- Antes de instalar a torneira, certifique-se de esvaziar completamente os tubos de sujidade e detritos.
- Verifique se o fornecimento de água está desligado na válvula de parada.
- Leia atentamente estas instruções para garantir uma instalação adequada.
- A TOTO reserva-se o direito de atualizar o design do produto sem aviso prévio.

CUIDADOS E LIMPEZA


Seu novo faucet foi projetado para anos de desempenho sem problemas. Mantenha-o novo, limpando-o periodicamente com sabão neutro, enxaguando bem com água morna e secando com um pano limpo e macio. Não use produtos de limpeza abrasivos, lãs de aço ou produtos químicos agressivos, pois isso suaviza o acabamento. O não cumprimento destas instruções pode anular a sua garantia

PEÇAS INCLUÍDAS

Certifique-se de ter as seguintes peças indicadas abaixo:



Conjunto de Bico*




Conjunto de Dreno



Chave do Aerador
GE GB GM GF



Chave do Aerador GC



Hardware de
Montagem do Bico

FERRAMENTAS QUE VOCÊ PRECISARÁ



Chave
Ajustável

ESPECIFICAÇÕES

Pressão de fornecimento de água	Mínimo exigido: 20 psi (138 kPa) (Fluindo)
	Máximo permitido: 80 psi (551 kPa)
Conexão de abastecimento de água	3/8 Comp
Temperatura Ambiente	32~104°F (0~40°C)
Umidade	Max. 90% RH
Vazão	Maximum 1.2 gallon/min (4.5 L/min)

Torneira

1. Coloque as gaxetas sob o bico.

Passa as mangueiras de fornecimento e o prisioneiro de montagem através do orifício de montagem até o bico ficar imóvel.

2. Direcione o bico conforme necessário. Por baixo da superfície de montagem, coloque a arruela em meia-lua sobre os parafusos de montagem, como mostrado.



Aperte as porcas de montagem nos prisioneiros para prender o bico.

Aperte com a chave conforme necessário.

Conecte as mangueiras às linhas de fornecimento. A mangueira esquerda (marcada com faixa vermelha) é conectada ao fornecimento de água quente.


A mangueira direita é conectada ao fornecimento de água fria.

Aperte com a chave conforme necessário.




Conjunto do Dreno


(1) Status do pacote do conjunto do dreno



(2) Desmontagem do dreno
Desmonte o dreno nas partes A, B e C conforme mostrado na figura.




(3) Coloque a parte A por cima da porta de drenagem do lavatório.




PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

(4) Aparafuse a parte B da parte inferior do lavatório na parte A; gire a porca até que a extremidade superior da parte B esteja presa ao lavatório.

※Não esqueça a junta da resina no meio da parte B.



(5) Depois que a porca da parte C estiver alinhada com a rosca inferior da parte A, gire a porca na parte C até que esteja apertada.




(6) Instalação da peça de conexão (como mostrado na figura)

a. O usuário deve fixar a cabeça do fio do conjunto de drenagem na parte inferior da luva guia de elevação.

b. Até que a peça faça um clique.

Observação: não pressione com força para evitar danos.

Observação: não pressione com força para evitar danos.




PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

(7) Pressione a haste de elevação do dreno até que ela faça um clique.

※Verifique se está bem instalado:

Pressione a haste de elevação do dreno, e a tampa irá subir. Em seguida, puxe a haste de elevação do dreno novamente, e a tampa fechará para parar a água.

Observação: não pressione com força para evitar danos.



(8)※O raio mínimo de curvatura do fio de borracha de drenagem é R30 mm.

O raio mínimo de curvatura é R30 mm.



GARANTIA

TOTO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO, LTDA.

GARANTIA LIMITADA DE TRÊS ANOS

A garantia se aplica somente às Válvulas de Descarga Eletrônicas, Torneiras e Distribuidores de Sabão.

1. A TOTO garante suas válvulas de descarga eletrônicas, torneiras e dispensadores de sabão ("Produto") contra defeitos de material e de fabricação durante o uso normal quando instalados e submetidos à manutenção adequada, por um período de três (3) anos a partir da data da compra. Esta garantia limitada é estendida apenas ao COMPRADOR ORIGINAL do Produto e não é transferível a terceiros, incluindo, mas não limitado a, qualquer comprador ou proprietário subsequente do Produto. Esta garantia se aplica somente a Produtos da TOTO comprados e instalados no Brasil.
2. As obrigações da TOTO sob esta garantia estão limitadas a reparos, substituições ou outros ajustes apropriados, a critério da TOTO, do Produto ou de peças que apresentem defeitos durante o uso normal, contanto que tal Produto tenha sido instalado, usado e submetido à manutenção adequada de acordo com as instruções. A TOTO se reserva o direito de realizar tais inspeções conforme necessário para determinar a causa do defeito. A TOTO não cobrará pela mão de obra ou por peças relacionadas a reparos ou substituições em garantia. A TOTO não é responsável pelo custo de remoção, devolução e/ou reinstalação do Produto.

3. Esta garantia não se aplica aos seguintes itens:

- a. Danos ou perdas sofridos em desastres naturais como incêndios, terremotos, enchentes, trovoadas, tempestades elétricas etc.
- b. Danos ou perdas resultantes de quaisquer acidentes, uso excessivo, uso indevido, abuso, negligência ou de cuidados, limpeza ou manutenção inadequada do Produto.
- c. Danos ou perdas resultantes de sedimentos ou corpos estranhos contidos em um sistema hidráulico.
- d. Danos ou perdas resultantes de instalação inadequada ou instalação do Produto em um ambiente severo e/ou de risco, ou de remoção, reparos ou modificações inadequados do Produto, o que inclui o uso de componentes não originais da TOTO.
- e. Danos ou perdas resultantes de oscilações de energia ou quedas de raios ou outros atos que não sejam de responsabilidade da TOTO ou os quais o Produto não seja especificado para suportar.
- f. Danos ou perdas resultantes do desgaste normal e habitual, como redução do brilho, arranhões ou desbotamento ao longo do tempo devido ao uso, práticas de limpeza ou água ou condições atmosféricas, incluindo, mas não limitados a, o uso de alvejantes, álcali, limpadores ácidos, limpadores a seco (pó) ou quaisquer outros limpadores abrasivos ou o uso de esponjas de metal ou nylon.

Para obter o serviço de reparos da garantia sob esta garantia, por favor envie um e-mail para suporte@br.toto.com para obter instruções sobre como proceder com sua reivindicação. Você pode ser instruído a (1) levar o Produto ou fazer a entrega pré-paga a um prestador de serviços da TOTO juntamente com o comprovante de compra (recibo de compra original) e uma carta declarando o problema; (2) entrar em contato com um distribuidor ou prestador de serviços de produtos da TOTO; ou (3) se, devido ao tamanho do Produto ou natureza do defeito, o Produto não puder ser devolvido a um centro de assistência autorizado da TOTO, a TOTO pode optar por reparar o Produto no local do comprador ou pagar pelo transporte do Produto para uma prestadora de serviços.


ATENÇÃO! A TOTO não é responsável por qualquer defeito de, ou dano a, esse Produto causado por cloraminas no tratamento do fornecimento público de água ou limpadores contendo cloro (hipoclorito de cálcio). **ATENÇÃO:** O uso de alta concentração de cloro ou produtos à base de cloro pode danificar seriamente os acessórios. Esse dano pode causar vazamentos e outros problemas graves.

ESTA GARANTIA POR ESCRITO É A ÚNICA GARANTIA FEITA PELA TOTO. REPAROS, SUBSTITUIÇÕES OU OUTROS AJUSTES APROPRIADOS CONFORME FORNECIDOS SOB ESTA GARANTIA SERÃO O ÚNICO RECURSO DISPONÍVEL AO COMPRADOR ORIGINAL. A TOTO NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PELA PERDA DO PRODUTO OU POR OUTROS DANOS OU GASTOS INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES INCORRIDOS PELO COMPRADOR ORIGINAL OU POR CUSTOS DE MÃO DE OBRA OU OUTROS DEVIDO À INSTALAÇÃO OU REMOÇÃO, OU CUSTOS DE REPAROS FEITOS POR TERCEIROS, OU POR QUALQUER OUTRO GASTO NÃO DECLARADO ESPECIFICAMENTE ACIMA. EM NENHUM CASO A RESPONSABILIDADE DA TOTO EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO. EXCETO QUANTO À EXTENSÃO PROIBIDA POR LEI APLICÁVEL, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO A DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA USO OU PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SÃO EXPRESSAMENTE ISENTAS. ALGUNS PAÍSES, REGIÕES, ESTADOS ETC. NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES SOBRE A DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA OU A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, PORTANTO, A LIMITAÇÃO E A EXCLUSÃO ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ.

ROUGH-IN DIMENSIONS / BOSQUEJO

ROBINETTERIE BRUTE / DIMENSÕES APROXIMADAS

GE Single Handle Lavatory Faucet




NOTE: The above dimensional unit is inch.
The dimension in () is reference mm.

ROUGH-IN DIMENSIONS / BOSQUEJO

ROBINETTERIE BRUTE / DIMENSÕES APROXIMADAS

GC Single Handle Lavatory Faucet




NOTE: The above dimensional unit is inch.
The dimension in () is reference mm.

ROUGH-IN DIMENSIONS / BOSQUEJO

ROBINETTERIE BRUTE / DIMENSÕES APROXIMADAS

GM Single Handle Lavatory Faucet




NOTE: The above dimensional unit is inch.
The dimension in () is reference mm.

ROUGH-IN DIMENSIONS / BOSQUEJO

ROBINETTERIE BRUTE / DIMENSÕES APROXIMADAS

GB Single Handle Lavatory Faucet



TLG10301U

TLG10303U


TLG10305U

NOTE: The above dimensional unit is inch.
The dimension in () is reference mm.

ROUGH-IN DIMENSIONS / BOSQUEJO

ROBINETTERIE BRUTE / DIMENSÕES APROXIMADAS

GF Single Handle Lavatory Faucet



NOTE: The above dimensional unit is inch.
The dimension in () is reference mm.

NOTES

TOTO

TOTO U.S.A., Inc. 1155 Southern Road,
Morrow, Georgia 30260
Tel: 888-295-8134 Fax: 800-699-4889
www.totousa.com

0GU4305

Rev A



Warranty Registration and Inquiry

For product warranty registration, TOTO U.S.A. Inc. recommends online warranty registration. Please visit our web site <http://www.totousa.com>. If you have questions regarding warranty policy or coverage, please contact TOTO U.S.A. Inc., Customer Service Department, 1155 Southern Road, Morrow, GA 30260 (888) 295-8134 or (678) 466-1300 when calling from outside of U.S.A.